

PRODOTTI PER L'ASCOLTO DI MUSICA LIQUIDA
INTERFACCE per PC / MAC

| | | | |
|--|------------------------|--|--------|
| | hiFace DAC | DAC 384/32 a penna ad elevate prestazioni, suono cristallino anche con files 44.1/16, interfaccia USB 2.0 Audio Class compatibile; l'uscita analogica basata su un connettore 3.5mm stereo jack offre 2Vrms che possono essere accoppiati agli ingressi linea di preamplificatori e amplificatori integrati ma può pilotare anche un'ampia gamma di cuffie | 179,00 |
| | hiFace TWO (RCA o BNC) | interfaccia a penna USB per ascolto di musica liquida - conforme allo standard USB 2.0 Audio (non serve il driver per Mac e Linux) e fornito di driver per Windows - compatibile Linux - compatibile ASIO in Windows | 179,00 |
| | hiFace EVO TWO | interfaccia per PC o MAC per ascolto di musica liquida (senza alimentatore) | 599,00 |
| | EVO CLOCK TWO | generatore di clock di precisione per hiFace Evo e altri apparecchi; genera il clock riservato all'hiFace Evo e un clock di uso generico per altri apparecchi, con frequenza selezionabile in valori diversi; utilizza oscillatori compensati in temperatura custom; alimentabile con l'adattatore da 9V in dotazione oppure con Evo Supply | 599,00 |

CONVERTITORI D/A

| | | | |
|--|---------------------|--|----------|
| | EVO PHONODAC TWO | Phono DAC utilizzabile come: Preamplificatore Phono - Front-end analogico per rippare su computer - Convertitore Digitale Analogico - Front-end Analogico per DSP | 1.340,00 |
| | EVO DAC TWO | convertitore D/A, conversione DXD e DSD, risoluzione 32 bit sulla porta USB 2.0, ingressi coassiale ed ottico S/PDIF, uscite single-ended su RCA femmina, controllo remoto IR con HID, può essere alimentato dal bus USB o da qualunque alimentatore 7.5V - 15V, si raccomanda Evo Supply Two. | 549,00 |
| | EVO DAC TWO PLUS | convertitore D/A, conversione DXD e DSD, risoluzione 32 bit sulla porta USB 2.0, ingressi coassiale ed ottico S/PDIF, uscite single-ended su RCA femmina, ingresso clock su BNC femmina, info su uscita clock su Toslink™, controllo remoto IR con HID, può essere alimentato dal bus USB, dall'adattatore a muro da 9V o da qualunque alimentatore 7.5V - 15V, si raccomanda Evo Supply Two. | 749,00 |
| | Young DAC DSD MKIII | convertitore D/A con ingressi: (RCA) S/PDIF (RCA) AES/EBU (XLR) Ottico (Toslink) USB 2.0 high speed; uscite: analogica bilanciata (XLR) e trigger (Jack 3,5 mm); che la vostra sorgente sia un computer, uno smartphone, un lettore DVD o un giradischi, lo Young MkIII offre un suono analogico fresco e vivo alle sue uscite, per pilotare qualsiasi amplificatore al meglio; è possibile controllarlo dall'encoder del pannello anteriore, utilizzando il telecomando o dallo smartphone Android tramite la stessa connessione wireless che permette lo streaming audio, alta qualità garantita da MQA, decodifica APTX | 1.400,00 |
| | JOPLIN MKII | Convertitore A/D operante fino a 384kHz e 32 bit con interfaccia USB 2.0 Audio class compatibile. Guadagno dello stadio analogico variabile da 0dB a 65dB per interfacciabilità diretta di testine phono (ripping del vinile). Equalizzazioni phono selezionabili (RIAA, FFRR, Mercury, ecc.) oppure flat. Ingresso S/PDIF ausiliario per convogliare tramite USB segnali digitali su computer privi di ingressi digitali. Uscite S/PDIF, AES/EBU e TosLink. | 1.990,00 |

ALIMENTATORE

| | | | |
|--|--------------------|--|--------|
| | EVO SUPPLY TWO | alimentatore a bassissimo rumore adatto ai prodotti EVO | 489,00 |
| | VAN DER GRAAF MKII | alimentatore a bassissimo rumore adatto a tutti i prodotti M2Tech; estremamente facile da usare, i suoi benefici vanno dalla maggiore stabilità del clock (con relativa maggiore nitidezza del palcoscenico sonoro e resa dei dettagli) ad uno sfondo più scuro a causa del minore rumore di fondo; Van der Graaf MkII ricorda l'ordine seguito dall'utente per attivare le quattro uscite: quando si spegne, segue l'ordine inverso e ricorda l'ordine di attivazione alle successive accensioni; è dotato di un ricevitore infrarosso ed è in grado di intercettare i comandi on/off dei telecomandi di tutte le altre unità della serie Rockstars, questo permette all'utente di accendere e spegnere tutte le unità collegate con un solo comando con il giusto ordine di commutazione | 949,00 |