




CAVI HDMI			
PROFILE			
	cavo HDMI FLESSIBILE HS con Ethernet: basso jitter, 3D compatibile, full HD, supporta la risoluzione 4K, deep colour, audio return	nero	1mt 29,00
			1,5mt 34,00
			2mt 37,00
			3mt 44,00
PERFORMANCE			
	cavo HDMI 1.4 HighSpeed con Ethernet: bassissimo jitter per un'accurata sincronia delle immagini, 3D compatibile, full HD, supporta la risoluzione 4K x 2K, deep colour, audio return		0,6mt 29,00
			1mt 37,00
			1,5mt 41,00
			2mt 44,00
			3mt 51,00
			5mt 66,00
	nuovo cavo HDMI HIGH SPEED con Ethernet, full HD, 3D e 4K compatibile, xv Colour, audio return		8mt 167,00
			10mt 203,00
			12mt 240,00
			15mt 276,00
REFERENCE			
	cavo HDMI 2.0 HighSpeed con Ethernet: speciale tecnologia a filtro passa banda per un jitter ultra basso e una sincronia immagini più accurata possibile, compatibile 3D - full HD - 4K, deep colour, audio return		0,6mt 85,00
			1mt 92,00
			1,5mt 98,00
			2mt 105,00
			3mt 118,00
CAVI DI INTERCONNESSIONE AUDIO			
PROFILE			
	cavo di interconnessione audio analogico 2 phono - 2 phono, compatto e flessibile		1mt 24,00
			2mt 30,00
			3mt 36,00
			5mt 67,00
PERFORMANCE			
	Cavo di interconnessione stereo phono-phono con schermatura elettrostatica		0,6mt 33,00
			1mt 42,00
			3mt 58,00
			5mt 73,00
	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuovo connettore QED Anamate™ dorato con contatti in puro rame		0,6mt 53,00
			1mt 59,00
			2mt 72,00
			3mt 85,00
			1mt 9,16
QEDPARCA/10R o 10B	connettori Performance Audio 40 RCA	rossi - neri	1pz 6,60
REFERENCE			
	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC™ dorato		0,6mt 124,00
			1mt 145,00
			3mt 182,00
			1mt 15,08
QEDRARCA/10R o 10W	connettori Reference Audio 40 RCA	rossi - bianchi	1pz 14,50
	cavo di interconnessione specificatamente progettato per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro		0,6mt 164,00
			1mt 196,00
			3mt 262,00
			1mt 15,68
QEDXLRFEMALE/5R5W	connettori Reference Analogue XLR 40 Femmina 5rossi 5 bianchi	rossi - bianchi	1pz 19,60
SIGNATURE			
	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC™ placcato rodio		0,6mt 247,00
			1mt 290,00
			3mt 392,00


CAVI AUDIO J2P / J2J
PROFILE

PROFILE J2P 	cavo di interconnessione audio analogico J2P: jack 3.5mm - stereo phono per collegare MP3, PC ecc. ad amplificatore o receiver	1mt	21,00
		2mt	24,00
		3mt	28,00
		5mt	31,00
PROFILE J2J 	cavo di interconnessione audio analogico J2J: jack-jack 3.5mm per collegare MP3, PC ecc. ad ingresso linea ausiliario	1mt	16,00
		2mt	21,00
		3mt	31,00
		5mt	38,00

CAVI AUDIO DIGITALI COASSIALI
PERFORMANCE
PERFORMANCE DIGITAL AUDIO

	cavo digitale coassiale 75 Ohm con doppia schermatura elettrica - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o an un amplificatore AV	1mt	59,00
		3mt	87,00
		1mt	13,18
QEDPDARCA/10	connettori Performance Digital Audio RCA	1pz	6,90


REFERENCE
REFERENCE DIGITAL AUDIO 40

	cavo digitale coassiale 75 Ohm con tripla schermatura elettrica e nuovi conduttori placcati oro DIGILOC - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o a un amplificatore AV	0,6mt	105,00
		1mt	118,00
		3mt	157,00
		1mt	15,68

QEDRDIGILOC/10


connettori Reference Digiloc RCA

 1pz **15,68**
REFERENCE DIGITAL AES / EBU XLR 40


	cavo di interconnessione specificatamente progettato per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro	0,6mt	92,00
		1mt	105,00
		3mt	131,00
		1mt	15,68

QEDDIGIXLR/5M5F


 connettori Reference DIGITAL XLR 40 5maschi 5femmine rossi 1pz **19,60**
CAVI AUDIO DIGITALI OTTICI
PROFILE

PROFILE OPTICAL DIGITAL AUDIO 	cavo di interconnessione Toslink compatto e flessibile	1mt	24,00
		2mt	27,00
		3mt	28,00
		5mt	44,00


PERFORMANCE
PERFORMANCE GRAPHITE OPTICAL DIGITAL

	cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, ideale per applicazioni multicanale, cavo in fibra ottica in plastica per assicurare una minima perdita di segnale e bassissima attenuazione, ottimo trasferimento del segnale anche su lunghe distanze	1mt	58,00
		1,5mt	62,00
		2mt	66,00
		3mt	73,00
		5mt	87,00
		7mt	101,00
		10mt	115,00


REFERENCE
REFERENCE OPTICAL QUARTZ

	cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, utilizza la nuova tecnologia QED GLASSCORE™ cioè un conduttore composto di numerosissime e sottilissime fibre ottiche che consentono al segnale di scorrere in maniera omogenea e senza distorsioni	0,6mt	116,00
		1mt	131,00
		1,5mt	146,00
		2mt	174,00
		3mt	218,00

CAVI USB & ETHERNET
PERFORMANCE
PERFORMANCE GRAPHITE ETHERNET

	cavo di rete CAT6, ideale con file ad alta densità quali 24/192 con cui la trasmissione wi-fi è instabile, ad es. con i prodotti per streaming	1mt	22,00
		1,5mt	27,00
		2mt	29,00
		3mt	37,00
		5mt	44,00

PERFORMANCE GRAPHITE USB (A-B)

	cavo USB A-B, tripla schermatura, ideale per la trasmissione del segnale audio digitale ad alta definizione tra componenti USB (ad es. PC-DAC), ideale per applicazioni audio fino a 24 bit / 192kHz	1mt	22,00
		1,5mt	27,00
		2mt	29,00
		3mt	37,00
		5mt	44,00

REFERENCE				
REFERENCE USB A-B		cavo USB A-B, tripla schermatura, trasmissione dati ad	0,3mt	79,00
REFERENCE USB A-MICRO B		impedenza controllata (stessa tecnologia dei cavi HDMI)	0,6mt	85,00
	NEW	ideale per la trasmissione del segnale audio digitale ad alta	1mt	92,00
		definizione tra componenti USB (ad es. PC-DAC),	2mt	105,00
		disponibile nella versione USB A-B oppure USB A-Micro B	3mt	118,00
		con connettore micro per DAC e ampli per cuffie high-		
		end		
CAVI PER CUFFIE				
PERFORMANCE HEADPHONE		prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze,	1,5mt	37,00
EXTENSION GRAPHITE		connettori placcati oro da 3,5mm,	3mt	44,00
			5mt	51,00
		prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze,	1,5mt	58,00
		connettori placcati oro da 6,35mm,	3mt	66,00
			5mt	73,00
CAVI PER SUBWOOFER				
PROFILE				
PROFILE SUBWOOFER		cavo di interconnessione per subwoofer ultracompatto e	3mt	29,00
		flessibile	6mt	39,00
			10mt	51,00
PERFORMANCE				
PERFORMANCE SUBWOOFER		cavo per subwoofer, doppia schermatura elettrostatica, per	3mt	59,00
		collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer	6mt	89,00
		attivo	10mt	141,00
			1mt	10,32
QEDPSWRCA/10		connettori Performance Subwoofer RCA	1pz	6,90
QED Y SW		adattatore per subwoofer YSW	pz	60,00
REFERENCE				
REFERENCE SUBWOOFER 40		cavo per subwoofer, doppia schermatura elettromagnetica,	3mt	98,00
		nuovi conduttori ANALOC placcati oro per collegare	6mt	144,00
		amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo	10mt	196,00
			1mt	16,20
QEDRANALOCRCA/10 O		connettori Reference Analoc RCA	orange 1pz	15,70
QED DIFFUSORI				
CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI				
PERFORMANCE XTC		cavo per diffusori PRETERMINATO , cavo con tecnologia X-	2mt	73,00
		Tube come quella utilizzata nel Silver Anniversary XTube ma	3mt	87,00
		senza placcatura argento e con l'aggiunta di maggiore spazio	5mt	116,00
		tra i conduttori per un suono più caldo		
		cavo per diffusori PRETERMINATO , cavo ampio per diffusori	2mt	95,00
		a sezione incrociata che utilizza la tecnologia AirCore™ per	3mt	109,00
		superare le possibili distorsioni nel suono, maggiore spazio tra	5mt	145,00
		i conduttori riduce ulteriormente la perdita e la distorsione del		
		segnale		
RUBY ANNIVERSARY		cavo per diffusori PRETERMINATO , cavo che combina la	2mt	124,00
EVOLUTION		caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle	3mt	145,00
SILVER ANNIVERSARY XT		migliorie della tecnologia X-TUBETM, conduttori Silver Plated	5mt	189,00
XT 40		cavo per diffusori PRETERMINATO che combina la	2mt	145,00
		caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle	3mt	174,00
		migliorie della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC	5mt	232,00
		cavo per diffusori PRETERMINATO , versione miniaturizzata	2mt	182,00
		dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon x	3mt	232,00
		basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e	5mt	363,00
		tecnologia Aircore TM		
SIGNATURE REVELATION				
CAVI PER DIFFUSORI A METRATURA				
PERFORMANCE				
42/100W		cavo per diffusori entry-level a 42 mm in rame, costruzione	bianco 1mt	1,62
42/100B		"figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in	nero 1mt	1,62
79/100W		spazi ridotti	bianco 1mt	3,19
79/100B		cavo per diffusori entry-level a 79 mm in rame, costruzione	nero 1mt	3,19
		"figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in		
		spazi ridotti, migliora la risposta dei bassi e sulle alte frequenze		



				Listino al Pubblico Suggesto
PERFORMANC MICRO (QM/200)		cavo per diffusori Micro, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	bianco 1mt	2,85
PERFORMANCE SILVER MICRO (QSM/100)		cavo per diffusori Micro con guaina in argento, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	silver 1mt	6,53
PERFORMANCE ORIGINAL (QO/100W)		cavo per diffusori Original, configurazione a figura 8, dielettrico in polietilene a bassa densità ed elevate prestazioni	bianco 1mt	5,25
PERFORMANCE RUBY ANNIVERSARY EVOLUTION		NUOVO cavo ampio per diffusori a sezione incrociata che utilizza la tecnologia AirCore™ per superare le possibili distorsioni nel suono, maggiore spazio tra i conduttori riduce ulteriormente la perdita e la distorsione del segnale	rosso 1mt	9,06
PERFORMANCE XTC		cavo per diffusori con tecnologia X-Tube come quella utilizzata nel Silver Anniversary XTube ma senza placcatura argento e con l'aggiunta di maggiore spazio tra i conduttori per un suono più caldo	bianco 1mt	7,19
REFERENCE				
REFERENCE XT 40		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC	1mt	13,08
REFERENCE SILVER ANNIVERSARY XT		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE™, conduttori Silver Plated	1mt	10,00
		versione Bi-Wire del cavo Silver Anniversary XT	1mt	20,10
SIGNATURE				
SIGNATURE REVELATION		cavo per diffusori, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon a basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore™	1mt	25,06
GENESIS SILVER SPIRAL		la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore™	1mt	59,00
		versione Bi-Wire del cavo Genesis Silver Spiral	1mt	118,00
Terminazioni				
Screwloc				
Screwloc ABS 4mm PLUG		connettori a vite a banana 4mm 2rossi+2neri	4pz	31,00
Screwloc ABS DUO SPADE		connettori a vite a forcella 4mm 2rossi+2neri	4pz	37,00
COMMUTATORI PER DIFFUSORI				
SS20		per 2 cp di diffusori in parallelo	pz	124,00
SS21		per 2 cp di diffusori in parallelo con morsetti	pz	155,00
SS30		per 3 cp di diffusori in serie e parallelo	pz	140,00
SS40		per 4 cp di diffusori in serie e parallelo	pz	167,00
SS50		Transmatch per 5 cp di diffusori	pz	342,00