

DIFFUSORI SERIE X

X1

Diffusori da stand 2 vie con tweeter *planar ribbon* di Børresen; driver **bass/midrange Børresen da 4.5"** e membrana specifica della Serie X composta da due strati di fibra di carbonio diffusa, con uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide in mezzo. Cabinet fortemente rinforzato per eliminare le distorsioni del suono e ridurre le influenze meccaniche; bass reflex (tweeter ventilato per compensare la pressione dell'aria; sezione dei bassi con porte calibrate sulle frequenze rilevanti).

Risposta in frequenza 50Hz – 50kHz ; Sensibilità 86 dB /1W ; Impedenza >6 Ohm.
Stand venduto separatamente.

nero -
bianco
high
gloss

pz
2.500,00
STAND X1

Coppia di stand per i diffusori Børresen X1

nero

pz
500,00

X2

Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter *planar ribbon* di Børresen; driver **bass/midrange Børresen da 4.5"** e driver **bassi Børresen da 4.5"**. Membrana specifica della Serie X composta da due strati di fibra di carbonio diffusa, con uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide in mezzo. Cabinet fortemente rinforzato per eliminare le distorsioni del suono e ridurre le influenze meccaniche; bass reflex (tweeter ventilato per compensare la pressione dell'aria; sezione dei bassi con porte calibrate sulle frequenze rilevanti).

Risposta in frequenza 40Hz – 50kHz ; Sensibilità 88 dB /1W ; Impedenza >4 Ohm.

nero -
bianco
high
gloss

pz
4.000,00

X3

Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter *planar ribbon* di Børresen; driver **bass/midrange Børresen da 4.5"** e **2 driver bassi Børresen da 4.5"**. Membrana specifica della Serie X composta da due strati di fibra di carbonio diffusa, con uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide in mezzo. Cabinet fortemente rinforzato per eliminare le distorsioni del suono e ridurre le influenze meccaniche; bass reflex (tweeter ventilato per compensare la pressione dell'aria; sezione dei bassi con porte calibrate sulle frequenze rilevanti).

Risposta in frequenza 35Hz – 50kHz ; Sensibilità 88 dB /1W ; Impedenza 4 Ohm

nero -
bianco
high
gloss

pz
5.000,00



X6

Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter planar ribbon di Børresen; **2 driver bass/midrange Børresen da 4.5"** e **4 driver bassi Børresen da 4.5"**. Membrana specifica della Serie X composta da due strati di fibra di carbonio diffusa, con uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide in mezzo. Cabinet fortemente rinforzato per eliminare le distorsioni del suono e ridurre le influenze meccaniche; con bass reflex (tweeter ventilato per compensare la pressione dell'aria; sezione dei bassi con porte calibrate sulle frequenze rilevanti).

Risposta in frequenza 30Hz – 50KHz

Sensibilità 88 dB /1W

Impedenza >6 Ohm

nero -
bianco
high
gloss

pz

10.000,00

DIFFUSORI SERIE C


C1

Diffusori da stand 2 vie con tweeter **RP94**

Ribbon Planar di Børresen; driver **bass/midrange Børresen DCC5 Neo** specifico della Serie C composto da due strati di fibra di carbonio *Spread Tow* con un distanziatore a nido d'ape in mezzo, per ottenere una chiarezza eccezionale nelle frequenze basse e medie; sofisticato sistema motore magnetico con doppi cappucci in rame sugli anelli dei poli che riduce al minimo la risonanza elettromagnetica e abbassa l'induttanza. Cabinet rinforzato per ridurre al minimo distorsione, onde stazionarie e risonanze esterne, con pannelli in fibra di carbonio applicati ai lati che aumentano significativamente la rigidità dello stesso.

Inclusivo di stand e controllo di risonanza Ansuz Darkz S2T.

Risposta in frequenza 45Hz – 50KHz;

Sensibilità 87 dB /1W · Impedenza >6 Ohm.

nero -
bianco
high
gloss

pz

7.500,00



C2

Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter **RP94** **Ribbon Planar** di Børresen; driver **bass/midrange Børresen DCC5 Neo** specifico della Serie C composto da due strati di fibra di carbonio *Spread Tow* con un distanziatore a nido d'ape in mezzo; sofisticato sistema motore magnetico con doppi cappucci in rame sugli anelli dei poli che riduce al minimo la risonanza elettromagnetica e abbassa l'induttanza. Cabinet rinforzato per ridurre al minimo distorsione, onde stazionarie e risonanze esterne, con pannelli in fibra di carbonio applicati ai lati che aumentano significativamente la rigidità dello stesso.

Inclusivo di controllo di risonanza Ansuz Darkz S2T.

Risposta in frequenza 35Hz – 50KHz;

Sensibilità 88 dB /1W ; Impedenza >6 Ohm.

nero -
bianco
high
gloss

pz

12.500,00

		Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter RP94 Ribbon Planar di Børresen; driver bass/midrange Børresen DCC5 Neo specifico della Serie C composto da due strati di fibra di carbonio <i>Spread Tow</i> (tessuto in carbonio) con un distanziatore a nido d'ape in mezzo, per ottenere una chiarezza eccezionale nelle frequenze basse e medie; sofisticato sistema motore magnetico con doppi cappucci in rame sugli anelli dei poli che riduce al minimo la risonanza elettromagnetica e abbassa l'induttanza. Cabinet rinforzato per ridurre al minimo distorsione, onde stazionarie e risonanze esterne, con pannelli in fibra di carbonio spessi 1 mm applicati ai lati che aumentano significativamente la rigidità dello stesso. Inclusivo di controllo di risonanza Ansuz Darkz S2T. Risposta in frequenza 25Hz – 50KHz; Sensibilità: 88 dB /1W; Impedenza: >6 Ohm	nero - bianco high gloss	pz	17.500,00
---	--	---	--------------------------	----	-----------

C3

DIFFUSORI SERIE T : CRYO EDITION E SILVER SUPREME EDITION (SSE)

Gli elementi chiave della Serie sono l'impiego del celebrato **tweeter ribbon RP94** trattato criogenicamente; i **gruppi motore brevettati senza ferro** con neodimio; gli **anelli di polo** che migliorano la chiarezza e la conduttività; la **membrana a tre strati** con nucleo in aramide 'a nido d'ape' e skin in fibra di carbonio; il **trattamento criogenico** degli anelli, insieme al cablaggio interno, ai cestelli, alle bobine di crossover e al tweeter; le **tecnologie integrate Ansuz Tesla coil e le Dither**; il cablaggio interno Gold Signature. I modelli **T3 e T5 sono progettati per il Bi-Wiring e Bi-Amping**, per un controllo preciso delle basse e alte frequenze, con il crossover attivo di Aavik per una chiarezza ottimale.

Nella versione Silver Supreme Edition (SSE) i diffusori presentano **anelli di polo in argento** trattati criogenicamente ; impiegano **cestelli in titanio** per i driver, dalla rigidità e smorzamento eccezionali e dal design ottimizzato tramite FEM che assicura un flusso d'aria fluido senza interferenze; a ciò si aggiunge l'utilizzo di dispositivi di **controllo delle risonanze Darkz T2 di livello superiore**.

	T1 (CRYO)	Risposta in frequenza: 40Hz – 50KHz; Sensibilità: 85 dB /1W; Impedenza: >6Ω; Tweeter: Børresen RP94 Ribbon; Bass/midrange: 1 x 5" IronFree5 driver.	High Gloss Walnut - High Gloss Black	pz	17.500,00
	T1 (SSE)	Risposta in frequenza: 40Hz – 50KHz; Sensibilità: 85 dB /1W; Impedenza: >6Ω; Tweeter: Børresen RP94 Ribbon; Bass/midrange: 1 x 5" IronFree5 Titanium SSE driver.	High Gloss Walnut - High Gloss Black	pz	25.000,00

T1 (CRYO)

T1 (SSE)

 T3 (CRYO)	NEW	Risposta in frequenza: 30Hz – 50KHz; Sensibilità: 86 dB /1W; Impedenza: >6Ω; Tweeter: Børresen RP94 Ribbon; Bass/midrange: 1 x 5" IronFree5 driver; Bass: 2 x 5" IronFree5 driver.	High Gloss Walnut - High Gloss Black	pz	32.500,00
 T3 (SSE)	NEW	Risposta in frequenza: 30Hz – 50KHz; Sensibilità: 86 dB /1W; Impedenza: >6Ω; Tweeter: Børresen RP94 Ribbon; Bass/midrange: 1 x 5" IronFree5 Titanium SSE driver; Bass: 2 x 5" IronFree5 Titanium SSE driver.	High Gloss Walnut - High Gloss Black	pz	50.000,00
 T5 (CRYO)	NEW	Risposta in frequenza: 25Hz – 50KHz; Sensibilità: 88 dB /1W; Impedenza: >6Ω; Tweeter: Børresen RP94 Ribbon; Bass/midrange: 2 x 5" IronFree5 driver; Bass: 4 x 8" IronFree8 driver.	High Gloss Walnut - High Gloss Black	pz	65.000,00
 T5 (SSE)	NEW	Risposta in frequenza: 25Hz – 50KHz; Sensibilità: 88 dB /1W; Impedenza: >6Ω; Tweeter: Børresen RP94 Ribbon; Bass/midrange: 2 x 5" IronFree5 Titanium SSE driver; Bass: 4 x 8" IronFree8 SSE driver.	High Gloss Walnut - High Gloss Black	pz	100.000,00

DIFFUSORI SERIE M

M1

Pionieristici diffusori da stand 2 vie con tweeter planar ribbon di Børresen; bass-midrange driver da 4,5" che presenta il **rivoluzionario cestello in zirconio stampato in 3D** di massima rigidità, per vibrazioni e risonanze minime (grazie all'enorme smorzamento interno, accresciuto grazie al processo di stampa 3D che consente di riempire le cavità con polvere di zirconio), **membrana propria della serie M** (composta da due strati di fibra di carbonio *Spread Tow*, uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide nel mezzo e un layer in titanio con rivestimento Ansuz Supreme) e sistema magnetico che impiega **anelli polari in argento**. Trattamento criogenico di tutti i componenti metallici del diffusore; cablaggio interno con i cavi di punta di Ansuz (Serie Gold Signature) e ampio impiego dei principi cardine di Aavik, come *Tesla coil* per le bobine, *Active square Tesla coil* integrate nelle schede di circuito, tecnologia *Anti-aerial resonance coil* ...

Inclusivo di stand e controllo di risonanza Ansuz Darkz Z2S.

Risposta in frequenza 40Hz – 50KHz;

Sensibilità 87 dB /1W.

nero -
bianco
high
gloss

pz

47.000,00

M2

Grandiosi diffusori da pavimento con tweeter planar ribbon di Børresen; **3 driver per bassi/medi da 4,5 pollici** con il **rivoluzionario cestello in zirconio stampato in 3D** di massima rigidità, per vibrazioni e risonanze minime (grazie all'enorme smorzamento interno, accresciuto grazie al processo di stampa 3D che consente di riempire le cavità con polvere di zirconio), **membrana propria della serie M** (composta da due strati di fibra di carbonio *Spread Tow*, uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide nel mezzo e un layer in titanio con rivestimento Ansuz Supreme) e sistema magnetico che impiega **anelli polari in argento**. Trattamento criogenico di tutti i componenti metallici del diffusore; cablaggio interno con i cavi di punta di Ansuz (Serie Gold Signature) e ampio impiego dei principi cardine di Aavik, come *Tesla coil* per le bobine, *Active square Tesla coil* integrate nelle schede di circuito, tecnologia *Anti-aerial resonance coil* ...

Cabinet rinforzato per una maggiore rigidità e stabilità meccanica; la base del diffusore è progettata per la tecnologia Ansuz Darkz, per controllare la risonanza, migliorando la qualità del suono e l'estetica. Accessori antivibranti Darkz Z2 Signature inclusi nel set.

nero -
bianco
high
gloss

pz

87.500,00

 M3	Pionieristici diffusori da pavimento con tweeter planar ribbon di Børresen; 4 bass-midrange driver da 4,5" collegati in serie in modo che una coppia funzioni come bassi/medi e l'altra come driver per i bassi. Essi presentano il rivoluzionario cestello in zirconio stampato in 3D di massima rigidità, per vibrazioni e risonanze minime (grazie all'enorme smorzamento interno, accresciuto grazie al processo di stampa 3D che consente di riempire le cavità con polvere di zirconio), membrana propria della serie M (composta da due strati di fibra di carbonio <i>Spread Tow</i>, uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide nel mezzo e un layer in titanio con rivestimento Ansuz Supreme) e sistema magnetico che impiega anelli polari in argento. Trattamento criogenico di tutti i componenti metallici del diffusore; cablaggio interno con i cavi di punta di Ansuz (Serie Gold Signature) e ampio impiego dei principi cardine di Aavik, come <i>Tesla coil</i> per le bobine, <i>Active square Tesla coil</i> integrate nelle schede di circuito, tecnologia <i>Anti-aerial resonance coil</i> ... Possibilità di bi-amping, che consente di alimentare le sezioni dei bassi e dei medi/alti individualmente. Risposta in frequenza 25Hz – 50KHz; Sensibilità 89 dB /1W; Impedenza 8 ohms.	nero - bianco high gloss	pz	125.000,00
 M6	Pionieristici diffusori da pavimento con tweeter planar ribbon di Børresen; 6 bass-midrange driver da 4,5" collegati in serie in modo che in modo che due unità operino come driver per bassi/medi e le altre 4 unità operino insieme come driver bassi. Essi presentano il rivoluzionario cestello in zirconio stampato in 3D di massima rigidità, per vibrazioni e risonanze minime (grazie all'enorme smorzamento interno, accresciuto grazie al processo di stampa 3D che consente di riempire le cavità con polvere di zirconio), membrana propria della serie M (composta da due strati di fibra di carbonio <i>Spread Tow</i>, uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide nel mezzo e un layer in titanio con rivestimento Ansuz Supreme) e sistema magnetico che impiega anelli polari in argento. Trattamento criogenico di tutti i componenti metallici del diffusore; cablaggio interno con i cavi di punta di Ansuz (Serie Gold Signature) e ampio impiego dei principi cardine di Aavik, come <i>Tesla coil</i> per le bobine, <i>Active square Tesla coil</i> integrate nelle schede di circuito, tecnologia <i>Anti-aerial resonance coil</i> ... Possibilità di bi-amping, che consente di alimentare le sezioni dei bassi e dei medi/alti individualmente. Risposta in frequenza 20Hz – 50KHz; Sensibilità 89 dB /1W; Impedenza 6 ohms.	nero - bianco high gloss	pz	250.000,00