

CAVI HDMI
PROFILE
PROFILE EFLEX HDMI


cavo HDMI FLESSIBILE HS con Ethernet: basso jitter, 3D compatibile, full HD, supporta la risoluzione 4K, deep colour, audio return

nero

1mt	29,00
1,5mt	34,00
2mt	37,00
3mt	44,00

PERFORMANCE


Supporta: HDMI Ethernet e Audio Return Channel, UHD non compresso 4K60 4:4:4, HDR, HDCP 2.2, certificato cavo Premium da HDMI.org per 1.5m e 3.0m, guaina eFLEX con conduttori 99.999% Oxygen Free Copper

 1,5mt **36,00**

 3mt **48,00**

 5mt **60,00**
PREMIUM HDMI
PERFORMANCE ACTIVE HDMI HS


Supporta: UHD non compresso 4K60 4:4:4, HDR, Active Filter™ Technology che garantisce le prestazioni fino a 15 mt, HDMI Ethernet e Audio Return Channel, HDCP 2.2, connettori ben identificabili per una corretta installazione, non necessita di alimentazione esterna, conduttori 99.999% Oxygen Free Copper

 8mt **155,00**

 10mt **185,00**

 12mt **215,00**

 15mt **238,00**
REFERENCE
REFERENCE HDMI HS


cavo HDMI 2.0 HighSpeed con Ethernet: speciale tecnologia a filtro passa banda per un jitter ultra basso e una sincronia immagini più accurata possibile, compatibile 3D - full HD - 4K, deep colour, audio return

 0,6mt **85,00**

 1mt **92,00**

 1,5mt **98,00**

 2mt **105,00**

 3mt **118,00**
CAVI DI INTERCONNESSIONE AUDIO
PROFILE
PROFILE AUDIO


cavo di interconnessione audio analogico 2 phono - 2 phono, compatto e flessibile

 1mt **24,00**

 2mt **30,00**

 3mt **36,00**

 5mt **67,00**
PERFORMANCE
PERFORMANCE AUDIO GRAPHITE


Cavo di interconnessione stereo phono-phono con schermatura elettrostatica

 0,6mt **33,00**

 1mt **42,00**

 3mt **58,00**

 5mt **73,00**
PERFORMANCE AUDIO 40


cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuovo connettore QED Anamate™ dorato con contatti in puro rame

 0,6mt **53,00**

 1mt **59,00**

 2mt **72,00**

 3mt **85,00**

 1mt **9,16**
QEDPARCA/10R

connettori Performance Audio 40 RCA

rossi

 1pz **6,60**
QEDPARCA/10B

connettori Performance Audio 40 RCA

neri

 1pz **6,60**
REFERENCE
REFERENCE AUDIO 40


cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC™ dorato

 0,6mt **124,00**

 1mt **145,00**

 3mt **182,00**

 1mt **15,08**
QEDRARCA/10R

connettori Reference Audio 40 RCA

rossi

 1pz **14,50**
QEDRARCA/10W

connettori Reference Audio 40 RCA

bianchi

 1pz **14,50**
REFERENCE ANALOGUE XLR 40


cavo di interconnessione specificatamente progettato per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro

 0,6mt **164,00**

 1mt **196,00**

 3mt **262,00**

 1mt **15,68**
QEDXLRFEMALE/5R5W

connettori Reference Analogue XLR 40 Femmina 5rossi 5 bianchi

rossi

 1pz **19,60**
QEDXLRMALE/5R5W

connettori Reference Analogue XLR 40 Maschio 5rossi 5 bianchi

bianchi

 1pz **19,60**
SIGNATURE
SIGNATURE AUDIO 40


cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC™ placcato rodio

 0,6mt **247,00**

 1mt **290,00**

 3mt **392,00**

CAVI AUDIO J2P / J2J
PROFILE
PROFILE J2P


cavo di interconnessione audio analogico J2P: jack 3.5mm - stereo phono per collegare MP3, PC ecc. ad amplificatore o receiver

1mt	21,00
2mt	24,00
3mt	28,00
5mt	31,00

PROFILE J2J


cavo di interconnessione audio analogico J2J: jack-jack 3.5mm per collegare MP3, PC ecc. ad ingresso linea ausiliario

1mt	16,00
2mt	21,00
3mt	31,00
5mt	38,00

PERFORMANCE
PERFORMANCE AUDIO J2P


cavo di interconnessione jack 3.5mm - stereo phono a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato

1,5mt	38,00
3mt	50,00

PERFORMANCE AUDIO J2J


cavo di interconnessione jack - jack 3.5mm a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato

1,5mt	42,00
3mt	56,00

CAVI AUDIO DIGITALI COASSIALI
PERFORMANCE
PERFORMANCE DIGITAL AUDIO


cavo digitale coassiale 75 Ohm con doppia schermatura elettrica - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o an un amplificatore AV

1mt	59,00
3mt	87,00

QEDPDARCA/10

connettori Performance Digital Audio RCA

1pz	6,90
-----	------

REFERENCE
REFERENCE DIGITAL AUDIO 40


cavo digitale coassiale 75 Ohm con tripla schermatura elettrica e nuovi conduttori placcati oro DIGILOC - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o a un amplificatore AV

0,6mt	105,00
1mt	118,00
3mt	157,00
1mt	15,68

QEDRDIGILOCRCA/10

connettori Reference Digiloc RCA

1pz	15,68
-----	-------

REFERENCE DIGITAL AES / EBU XLR 40


cavo di interconnessione specificatamente progettato per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro

0,6mt	92,00
1mt	105,00
3mt	131,00
1mt	15,68

QEDDIGIXLR/5M5F

connettori Reference DIGITAL XLR 40 5maschi 5femmine rossi

1pz	19,60
-----	-------

CAVI AUDIO DIGITALI OTTICI
PROFILE
PROFILE OPTICAL DIGITAL AUDIO


cavo di interconnessione Toslink compatto e flessibile

1mt	24,00
2mt	27,00
3mt	28,00
5mt	44,00

PERFORMANCE
PERFORMANCE GRAPHITE OPTICAL DIGITAL


cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, ideale per applicazioni multicanale, cavo in fibra ottica in plastica per assicurare una minima perdita di segnale e bassissima attenuazione, ottimo trasferimento del segnale anche su lunghe distanze

1mt	58,00
1,5mt	62,00
2mt	66,00
3mt	73,00
5mt	87,00

REFERENCE
REFERENCE OPTICAL QUARTZ


cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, utilizza la nuova tecnologia QED GLASSCORE™ cioè un conduttore composto di numerosissime e sottilissime fibre ottiche che consentono al segnale di scorrere in maniera omogenea e senza distorsioni

0,6mt	116,00
1mt	131,00
1,5mt	146,00
2mt	174,00
3mt	218,00

CAVI USB & ETHERNET
PERFORMANCE
PERFORMANCE GRAPHITE ETHERNET


cavo di rete CAT6, ideale con file ad alta densità quali 24/192 con cui la trasmissione wi-fi è instabile, ad es. con i prodotti per streaming

1mt	22,00
1,5mt	27,00
2mt	29,00
3mt	37,00
5mt	44,00

**PERFORMANCE GRAPHITE
USB (A-B)**


cavo USB A-B, tripla schermatura, ideale per la trasmissione del segnale audio digitale ad alta definizione tra componenti USB (ad es. PC-DAC), ideale per applicazioni audio fino a 24 bit / 192kHz

1mt	22,00
1,5mt	27,00
2mt	29,00
3mt	37,00
5mt	44,00

CAVI PER CUFFIE
**PERFORMANCE HEADPHONE
EXTENSION GRAPHITE**


prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, **connettori** placcati oro **da 3,5mm**,

1,5mt	37,00
3mt	44,00
5mt	51,00

prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, **connettori** placcati oro **da 6,35mm**,

1,5mt	58,00
3mt	66,00
5mt	73,00

CAVI PER SUBWOOFER
PROFILE
**PROFILE
SUBWOOFER**


cavo di interconnessione per subwoofer ultracompatto e flessibile

3mt	29,00
6mt	39,00
10mt	51,00

PERFORMANCE
**PERFORMANCE
SUBWOOFER**


cavo per subwoofer, doppia schermatura elettrostatica, per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo

3mt	59,00
6mt	89,00
10mt	141,00

QEDPSWCA/10

connettori Performance Subwoofer RCA

1pz	10,32
-----	-------

QED Y SW

adattatore per subwoofer YSW

pz	6,90
----	------

REFERENCE
REFERENCE SUBWOOFER 40


cavo per subwoofer, doppia schermatura elettromagnetica, nuovi conduttori ANALOC placcati oro per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo

3mt	98,00
6mt	144,00
10mt	196,00
1mt	16,20

QEDRANALOCRCA/10 O

connettori Reference Analoc RCA

orange

1pz	15,70
-----	-------

QED DIFFUSORI
CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI
PERFORMANCE XT 25

cavo per diffusori PRETERMINATO, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.

2mt	78,00
3mt	90,00
5mt	119,00

SILVER ANNIVERSARY XT

cavo per diffusori PRETERMINATO, cavo che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglione della tecnologia X-TUBETM, conduttori Silver Plated

2mt	124,00
3mt	145,00
5mt	189,00

XT 40

cavo per diffusori **PRETERMINATO** che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglione della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC

2mt	145,00
3mt	174,00
5mt	232,00

SIGNATURE REVELATION


cavo per diffusori PRETERMINATO, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon x basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore TM

2mt	182,00
3mt	232,00
5mt	363,00

SUPREMUS


cavo per diffusori HIGH-END PRETERMINATO, bassissima resistenza per un migliore controllo dei diffusori e dell'amplificatore, QED AIRCORE™ TECHNOLOGY: una geometria e costruzione uniche per il massimo dettaglio sulle alte frequenze, conduttori smaltati per massimo isolamento - ridotta capacitance - migliore flusso di energia, connettori AIRLOC™ placcati rodio per mantenere la fedeltà del segnale audio dall'inizio alla fine

2mt	1.023,00
2,5mt	1.202,00
3mt	1.380,00
4mt	1.737,00
5mt	2.094,00

CAVI PER DIFFUSORI A METRATURA
PERFORMANCE
42/100W
42/100B












cavo per diffusori entry-level a 42 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti

bianco

nero

1mt	1,62
1mt	1,62



					Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
79/100W		cavo per diffusori entry-level a 79 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti, migliora la risposta dei bassi e sulle alte frequenze	bianco	1mt	3,19
79/100B			nero	1mt	3,19
PERFORMANCE MICRO (QM/200)		cavo per diffusori Micro, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	bianco	1mt	2,85
PERFORMANCE SILVER MICRO (QSM/100)		cavo per diffusori Micro con guaina in argento, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	silver	1mt	6,53
PERFORMANCE ORIGINAL (QO/100W)		cavo per diffusori Original, configurazione a figura 8, dielettrico in polietilene a bassa densità ed elevate prestazioni	bianco	1mt	5,25
PERFORMANCE XT 25		La nuova bobina di cavo per diffusori QED, QED XT25, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.	bianco	1mt	7,20
REFERENCE					
REFERENCE XT 40		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC		1mt	13,08
REFERENCE SILVER ANNIVERSARY XT		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE™, conduttori Silver Plated		1mt	10,00
		versione Bi-Wire del cavo Silver Anniversary XT		1mt	20,10
SIGNATURE					
SIGNATURE REVELATION		cavo per diffusori, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon a basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore™		1mt	25,06
GENESIS SILVER SPIRAL		la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore™		1mt	59,00
		versione Bi-Wire del cavo Genesis Silver Spiral		1mt	118,00
Terminazioni					
Screwloc					
Screwloc ABS 4mm PLUG		connettori a vite a banana 4mm 2rossi+2neri		4pz	31,00
Screwloc ABS DUO SPADE		connettori a vite a forcella 4mm 2rossi+2neri		4pz	37,00
COMMUTATORI PER DIFFUSORI					
SS20		per 2 cp di diffusori in parallelo		pz	124,00
SS21		per 2 cp di diffusori in parallelo con morsetti		pz	155,00
SS30		per 3 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	140,00
SS40		per 4 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	167,00
SS50		Transmatch per 5 cp di diffusori		pz	342,00