










Listino al Pubblico Suggesto - APRILE 2026









Listino al
Pubblico
Suggesto
IVA incl.









SERIE CONNECT



QED CONNECT PHONO-PHONO 0.75M	cavo di interconnessione phono-phono		0,75 mt	13,60
QED CONNECT PHONO-PHONO 1.5M	cavo di interconnessione phono-phono		1,5 mt	15,00
QED CONNECT PHONO-PHONO 3M	cavo di interconnessione phono-phono		3 mt	17,60
QED CONNECT 3.5MM J2P 0.75M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-phono		0,75	15,00
QED CONNECT 3.5MM J2P 1.5M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-phono		1,5 mt	16,30
QED CONNECT 3.5MM J2P 3M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-phono		3 mt	17,60
QED CONNECT 3.5MM J2J 1.5M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-jack		1,5 mt	13,60
QED CONNECT 3.5MM J2J 3M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-jack		3 mt	16,30
QED CONNECT prolunga per cuffie con jack da 3.5MM 1.5M	prolunga per cuffie con jack da 3.5mm		1,5 mt	13,60
QED CONNECT prolunga per cuffie con jack da 3.5MM 3M	prolunga per cuffie con jack da 3.5mm		3 mt	16,30
QED CONNECT SUBWOOFER 3M	cavo per subwoofer		3 mt	24,50
QED CONNECT SUBWOOFER 6M	cavo per subwoofer		6 mt	30,00
QED CONNECT SPEAKER 6M	cavo per diffusori		6 mt	28,50
QED CONNECT AERIAL (& ADAPTOR) 1.5M	cavo per antenna comprensivo di adattatore		1,5 mt	25,80
QED CONNECT AERIAL (& ADAPTOR) 3M	cavo per antenna comprensivo di adattatore		3 mt	33,00
QED CONNECT HDMI 1.5M	cavo HDMI		1,5 mt	20,40
QED CONNECT HDMI 3M	cavo HDMI		3 mt	27,50
QED CONNECT OPTICAL 1.5M	cavo ottico		1,5 mt	13,60
QED CONNECT OPTICAL 3M	cavo ottico		3 mt	15,00
QED CONNECT USB C(M)-A(M) 0.75M	cavo USB C (maschio) - A (maschio)		0,75 mt	15,00
QED CONNECT USB C(M)-A(M) 1.5M	cavo USB C (maschio) - A (maschio)		1,5 mt	19,00
QED CONNECT USB C(M)-A(F) 0.15M	cavo USB C (maschio) - A (femmina)		0,15 mt	12,20
QED CONNECT USB C(M)-A(F) 0.75M	cavo USB C (maschio) - A (femmina)		0,75 mt	17,60
QED CONNECT USB C(M)-MicroB(M) 0.15M	cavo USB C (maschio) - MicroB (maschio)		0,15 mt	13,60

	Listino al Pubblico Suggesto - APRILE 2026			Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
QED CONNECT USB C(M)-MicroB(M) 0.75M	cavo USB C (maschio) - MicroB (maschio)		0,75 mt	15,00
QED CONNECT USB A(M)-B(M) 0.75M	cavo USB A (maschio) -B (maschio)		0,75 mt	12,20
QED CONNECT USB A(M)-B(M) 1.5M	cavo USB A (maschio) -B (maschio)		1,5 mt	17,60
QED CONNECT USB C(M)-C(M) 0.15M	cavo USB C (maschio) - C (maschio)		0,15 mt	15,00
QED CONNECT USB C(M)-C(M) 0.75M	cavo USB C (maschio) - C (maschio)		0,75 mt	16,30
QED CONNECT Adattatore PHONO-3.5MM JACK	adattatore PHONO-3.5MM JACK		pz	10,90
QED CONNECT Adattatore PHONO (F-F)	adattatore PHONO (M-F)		pz	10,90
QED CONNECT Adattatore JACK 6.35-3.5MM	adattatore JACK 6.35-3.5MM		pz	13,60
QED CONNECT Adattatore AERIAL (F-F)	adattatore AERIAL (F-F)		pz	10,90
QED CONNECT Adattatore HDMI (F-F)	adattatore HDMI (F-F)		pz	10,90
CAVI DI ALIMENTAZIONE				
XT 3 POWER CABLE				
	cavo di alimentazione, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	1mt	90,00
			2mt	108,00
			3mt	128,00
XT 5 POWER CABLE				
	cavo di alimentazione reference, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	1mt	193,00
			2mt	213,00
			3mt	252,00
CAVI HDMI				
PERFORMANCE				
PREMIUM HDMI ULTRA HIGH SPEED				
	nuova versione HDMI 2.1 progettato per gestire il segnale video non compresso 8k di elevata qualità fino a 60 frame al secondo		1,5mt	41,50
			3mt	58,00
PERFORMANCE OPTICAL ULTRA HS HDMI				
	progettato per trasferire una risoluzione video estremamente compressa fino a 48Gb/s 10K@120Hz e non compressa 8K@60Hz anche in cavi molto lunghi; soluzione perfetta per le moderne installazioni AV, cavo certificato high-performance HDMI 2.1, può gestire tutti gli attuali standard HDMI, Dolby Atmos audio e HDR (High Dynamic Range)* picture technology		7,5mt	175,00
			10mt	194,00
			12mt	225,00
			15mt	262,00
			20mt	321,00
CAVI DI INTERCONNESSIONE AUDIO				
PERFORMANCE				
PERFORMANCE AUDIO GRAPHITE				
	cavo di interconnessione stereo phono-phono con schermatura elettrostatica		0,6mt	41,50
			1mt	46,50
			3mt	70,00

		Listino al Pubblico Suggesto - APRILE 2026			
				Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.	
PERFORMANCE AUDIO 40i		 <p>cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuovo connettore QED Anamate™ dorato con contatti in puro rame</p>	0,6mt	82,00	
			1mt	94,00	
			2mt	117,00	
			3mt	141,00	
REFERENCE					
REFERENCE AUDIO 40		 <p>cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovi connettori ANALOC di seconda generazione</p>	0,6mt	141,00	
			1mt	164,00	
			3mt	208,00	
			mt	16,60	
QEDRARCA/10R		connettori Reference Audio 40 RCA	rossi	pz	26,00
QEDRARCA/10B		connettori Reference Audio 40 RCA	neri	pz	26,00
REFERENCE ANALOGUE XLR 40		 <p>cavi di interconnessione specificatamente progettati per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, tecnologia QED Tri-Conductor che aggiunge un terzo conduttore in argento per portare le correnti di ritorno alla massa e ridurre al minimo la loro capacitanza, connettori Neutrik XLR placcati oro</p>	0,6mt	224,00	
			1mt	260,00	
			3mt	330,00	
			mt	18,86	
QEDXLRFEMALE/5R5W		connettori Reference Analogue XLR 40 Femmina (5 rossi + 5 bianchi)		pz	28,50
QEDXLRMALE/5R5W		connettori Reference Analogue XLR 40 Maschio (5 rossi + 5 bianchi)		pz	28,50
SIGNATURE					
SIGNATURE AUDIO 40		 <p>cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC™ placcato rodio</p>	0,6mt	294,00	
			1mt	341,00	
			3mt	472,00	
CAVI AUDIO J2P / J2J					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE AUDIO J2P		 <p>cavo di interconnessione jack 3.5mm - stereo phono a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato</p>	1,5mt	46,50	
			3mt	58,00	
PERFORMANCE AUDIO J2J		 <p>cavo di interconnessione jack - jack 3.5mm a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato</p>	1,5mt	46,50	
			3mt	58,00	
CAVI AUDIO DIGITALI COASSIALI					
REFERENCE					
REFERENCE DIGITAL AUDIO 40		 <p>cavo digitale coassiale 75 Ohm con tripla schermatura elettrica e nuovi conduttori placcati oro DIGILOC - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o a un amplificatore AV</p>	0,6mt	129,00	
			1mt	141,00	
			3mt	164,00	
			mt	17,20	
QEDRDIGILOCRCA/10		connettori Reference Digiloc RCA	purple	pz	22,50

		Listino al Pubblico Suggesto - APRILE 2026		
				Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
REFERENCE DIGITAL AES / EBU XLR 40 	cavo di interconnessione digitale progettato per un basso jitter, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro		0,6mt	129,00
			1mt	141,00
			3mt	164,00
			mt	17,79
QEDDIGXLR/5M5F	connettori Reference DIGITAL XLR 40 (5 maschi + 5 femmine)	rossi	pz	29,50
CAVI AUDIO DIGITALI OTTICI				
PERFORMANCE				
PERFORMANCE GRAPHITE OPTICAL DIGITAL 	cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, ideale per applicazioni multicanale, cavo in fibra ottica in plastica per assicurare una minima perdita di segnale e bassissima attenuazione, ottimo trasferimento del segnale anche su lunghe distanze		1,5mt	70,00
			3mt	82,00
			5mt	105,00
REFERENCE				
REFERENCE OPTICAL QUARTZ 	cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, utilizza la nuova tecnologia QED GLASSCORE™ cioè un conduttore composto di numerosissime e sottilissime fibre ottiche che consentono al segnale di scorrere in maniera omogenea e senza distorsioni		0,6mt	153,00
			1mt	164,00
			2mt	212,00
			3mt	260,00
CAVI USB & ETHERNET				
PERFORMANCE				
PERFORMANCE GRAPHITE ETHERNET 	cavo di rete CAT6, ideale con file ad alta densità quali 24/192 con cui la trasmissione wi-fi è instabile, ad es. con i prodotti per streaming		1,5mt	34,50
			3mt	42,66
			5mt	58,00
PERFORMANCE GRAPHITE USB (A-B) 	cavo USB A-B, tripla schermatura, ideale per la trasmissione del segnale audio digitale ad alta definizione tra componenti USB (ad es. PC-DAC), ideale per applicazioni audio fino a 24 bit / 192kHz		1,5mt	34,50
			3mt	46,50
			5mt	58,00
REFERENCE				
REFERENCE ETHERNET 	cavo dati ad altissima banda passante categoria 8,1 40G, ideale per lo streaming ad alta risoluzione 32bit/384 Khz DSD 512, utilizza conduttori Oxygen-free al 99,999% per ridurre al minimo il rumore e diminuire il crosstalk		1mt	188,00
			2mt	200,00
			3mt	224,00
			5mt	258,00
REFERENCE HI-RES USB (A-B) 	cavo USB A-B ad alta risoluzione, con percorso del segnale ad impedenza controllata ed isolato elettricamente per togliere i disturbi di corrente, isolamento in ferrite		2mt	141,00
			3mt	153,00
CAVI PER CUFFIE				
PERFORMANCE HEADPHONE EXTENSION GRAPHITE	prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, connettori placcati oro da 3,5mm		1,5mt	46,50
			3mt	48,75
			5mt	70,00
	prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, connettori placcati oro da 6,35mm		1,5mt	70,00



Listino al Pubblico Suggesto - APRILE 2026

Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.

CAVI PER SUBWOOFER

PERFORMANCE

PERFORMANCE SUBWOOFER



cavo per subwoofer, doppia schermatura elettrostatica, per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo - **fino a esaurimento scorte**

3mt	65,00
6mt	105,63
10mt	153,00

REFERENCE

REFERENCE SUBWOOFER 40



cavo per subwoofer, doppia schermatura elettromagnetica, nuovi conduttori ANALOC placcati oro per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo

3mt	129,00
6mt	176,00
10mt	223,00
mt	21,16

QEDRANALOCRCA/10 O

connettori Reference Analoc RCA

orange

pz **22,40**

CAVI PER DIFFUSORI PRETERMINATI

PERFORMANCE XT 25



cavo per diffusori PRETERMINATO, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.

2mt	116,00
3mt	134,00
5mt	176,00

SILVER ANNIVERSARY XT



cavo per diffusori PRETERMINATO, cavo che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBETM, conduttori Silver Plated - **fino a esaurimento scorte**

2mt	130,00
3mt	158,44
5mt	195,00

XT 40i



cavo per diffusori PRETERMINATO che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC

2mt	188,00
3mt	212,00
5mt	283,00

GOLDEN ANNIVERSARY XT



cavo per diffusori PRETERMINATO di livello Reference, edizione speciale che celebra i 50 anni di QED. Nuova tecnologia X-Tube™ Plus che combina X-Tube™ con Aircore™, miscela di conduttori in rame a fusione continua Ohno ultrapuro e rame privo di ossigeno al 99,999% che migliora il percorso del segnale; isolamento dielettrico ultra-uniforme a bassa perdita che aumenta l'efficienza e riduce la perdita di segnale.

2mt	294,00
2,5mt	329,00
3mt	353,00
5mt	518,00

GENESIS



cavo per diffusori PRETERMINATO, la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore TM

2mt	460,00
2,5mt	510,00
3mt	565,00
5mt	860,00

SUPREMUS Zr



cavo per diffusori HIGH-END PRETERMINATO di ultima generazione, risultato di oltre cinque decenni di evoluzione e perfezionamento tecnologico. Il nuovo modello Zr vanta componenti in zirconio di alta qualità. Design Zirconia Aircore™; sistema di saldatura a freddo; design di chiusura rodia; Tecnologia Aircore; conduttori a bassissima resistenza da 6,2 mm²; trattamento criogenico.

2mt	1.878,00
2,5mt	2.063,00
3mt	2.351,00
4mt	2.940,00
5mt	3.359,00





Listino al Pubblico Suggesto - APRILE 2026

Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.

CAVI PER DIFFUSORI A METRATURA

PERFORMANCE

42/100W 	cavo per diffusori entry-level a 42 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti	bianco	mt	2,31
		nero	mt	2,31
79/100W 	cavo per diffusori entry-level a 79 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti, migliora la riposta dei bassi e sulle alte frequenze	bianco	mt	4,04
		nero	mt	4,04
PERFORMANCE MICRO (QM/200)	cavo per diffusori Micro, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	bianco	mt	3,89
PERFORMANCE ORIGINAL (QO/100W)	cavo per diffusori Original, configurazione a figura 8, dielettrico in polietilene a bassa densità ed elevate prestazioni	bianco	mt	6,96
PERFORMANCE XT 25	cavo per diffusori con geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.	bianco	mt	8,84
REFERENCE				
REFERENCE XT 40i	cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglorie della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC		mt	16,50
REFERENCE SILVER ANNIVERSARY XT	cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglorie della tecnologia X-TUBE™, conduttori Silver Plated - fino a esaurimento scorte		mt	11,70
	versione Bi-Wire del cavo Silver Anniversary XT - fino a esaurimento scorte		mt	23,40
GOLDEN ANNIVERSARY XT	tecnologia X TUBE PLUS che migliora le prestazioni in tutta la gamma di frequenze minimizzando l'effetto pelle che tipicamente influenza le alte frequenze che tendono a circolare nella parte esterna del conduttore, nuovo dielettrico che aumenta l'efficienza e riduce la perdita di segnale		mt	33,00
REFERENCE XT400	tecnologia X TUBE PLUS che migliora le prestazioni in tutta la gamma di frequenze minimizzando l'effetto pelle che tipicamente influenza le alte frequenze che tendono a circolare nella parte esterna del conduttore. Geometria del conduttore tubolare in rame privo di ossigeno placcato in argento - fino a esaurimento scorte		mt	41,44
SIGNATURE				
GENESIS SILVER SPIRAL	la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore™		mt	69,54
	versione Bi-Wire del cavo Genesis Silver Spiral		mt	141,50



Listino al Pubblico Suggesto - APRILE 2026

Listino al
Pubblico
Suggesto
IVA incl.

TERMINAZIONI

SCREWLOC

Screwloc ABS 4mm PLUG



connettori a vite a banana 4mm (2 rossi + 2 neri)

set da 4
pz

37,60

Screwloc ABS DUO SPADE



connettori a vite a forcella 4mm (2 rossi + 2 neri)

set da 4
pz

59,00